

DAF XF

Índices de Emissão



ÍNDICE DE FUMAÇA EM ACELERAÇÃO LIVRE E LIMITE DE RUÍDO EMITIDO NA CONDIÇÃO PARADO	MARCA/MODELO/VERSÃO	DAF/XF FTT 530	DAF/XF FTT 530 SSC	DAF/XF FTT 480	DAF/XF FTT 480 SSC	DAF/XF FTS 530	DAF/XF FTS 530 SSC	DAF/XF FTS 480	DAF/XF FTS 480 SSC
	IDENTIFICAÇÃO DO MOTOR	MX-13 390 U6	MX-13 390 U6	MX-13 355 U6	MX-13 355 U6	MX-13 390 U6	MX-13 390 U6	MX-13 355 U6	MX-13 355 U6
	POTÊNCIA MÁXIMA/ROTAÇÃO (Kw/min ⁻¹)	390 / 1675	390 / 1675	355 / 1600	355 / 1600	390 / 1675	390 / 1675	355 / 1600	355 / 1600
	ROTAÇÃO DE MARCHA LENTA (min ⁻¹)	525 - 600	525 - 600	525 - 600	525 - 600	525 - 600	525 - 600	525 - 600	525 - 600
	ROTAÇÃO MÁXIMA LIVRE (min ⁻¹)	2100 - 2300	2100 - 2300	2000 - 2200	2000 - 2200	2100 - 2300	2100 - 2300	2000 - 2200	2000 - 2200
	ÍNDICE MÁXIMO DE FUMAÇA EM ACELERAÇÃO LIVRE Até 350m (min ⁻¹)	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69
	ÍNDICE MÁXIMO DE FUMAÇA EM ACELERAÇÃO LIVRE Acima de 350m (min ⁻¹)	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69
	RUÍDO MÁX./ROTAÇÃO [Db (A) / min ⁻¹] NBR 9714	86.7	86.7	86.7	86.7	88.2	88.2	88.2	88.2

Instrução Normativa Ibama nº 127, de 24 de outubro de 2006. Controle da Poluição do Ar por veículos Automotores - PROCONVE

DAF XF

Índices de Emissão



ÍNDICE DE FUMAÇA EM ACELERAÇÃO LIVRE E LIMITE DE RUÍDO EMITIDO NA CONDIÇÃO PARADO	MARCA/MODELO/VERSÃO	DAF/XF FT 530	DAF/XF FT 530 SSC	DAF/XF FT 480	DAF/XF FT 480 SSC
	IDENTIFICAÇÃO DO MOTOR	MX-13 390 U6	MX-13 390 U6	MX-13 355 U6	MX-13 355 U6
	POTÊNCIA MÁXIMA/ROTAÇÃO (Kw/min ⁻¹)	390 / 1675	390 / 1675	355 / 1600	355 / 1600
	ROTAÇÃO DE MARCHA LENTA (min ⁻¹)	525 - 600	525 - 600	525 - 600	525 - 600
	ROTAÇÃO MÁXIMA LIVRE (min ⁻¹)	2100 - 2300	2100 - 2300	2000 - 2200	2000 - 2200
	ÍNDICE MÁXIMO DE FUMAÇA EM ACELERAÇÃO LIVRE Até 350m (min ⁻¹)	0.69	0.69	0.69	0.69
	ÍNDICE MÁXIMO DE FUMAÇA EM ACELERAÇÃO LIVRE Acima de 350m (min ⁻¹)	0.69	0.69	0.69	0.69
	RUÍDO MÁX./ROTAÇÃO [Db (A) / min ⁻¹] NBR 9714	88.2	88.2	88.2	88.2

Instrução Normativa Ibama nº 127, de 24 de outubro de 2006. Controle da Poluição do Ar por veículos Automotores - PROCONVE

DAF XF105

Índices de Emissão



ÍNDICE DE FUMAÇA EM ACELERAÇÃO LIVRE E LIMITE DE RUÍDO EMITIDO NA CONDIÇÃO PARADO	MARCA/MODELO/VERSÃO	DAF/XF105 FT 510A	DAF/XF105 FT 460A	DAF/XF105 FT 410A	DAF XF105 FTS 410A	DAF XF105 FTS 460A	DAF XF105 FTS 510A	DAF XF105 FTT 460A	DAF XF105 FTT 510A	DAF XF105 FTT100T 520A
	IDENTIFICAÇÃO DO MOTOR	MX 375 U5	MX 340 U5	MX 300 U5	MX 300 U5	MX 340 U5	MX 375 U5	MX 340 U5	MX 375 U5	MX 383 U5
	POTÊNCIA MÁXIMA/ROTAÇÃO (Kw/min ⁻¹)	375 / 1900	340 / 1900	300 / 1900	300/1.900	340/1.900	375/1.900	340/1.900	375/1.900	383/1.900
	ROTAÇÃO DE MARCHA LENTA (min ⁻¹)	500 - 650	500 - 650	500 - 650	500 - 650	500 - 650	500 - 650	500 - 650	500 - 650	500 - 650
	ROTAÇÃO MÁXIMA LIVRE (min ⁻¹)	2030 - 2330	2030 - 2330	2030 - 2330	2030 - 2330	2030 - 2330	2030 - 2330	2030 - 2330	2030 - 2330	2030 - 2330
	ÍNDICE MÁXIMO DE FUMAÇA EM ACELERAÇÃO LIVRE Até 350m (min ⁻¹)	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96
	ÍNDICE MÁXIMO DE FUMAÇA EM ACELERAÇÃO LIVRE Acima de 350m (min ⁻¹)	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29
	RUÍDO MÁX./ROTAÇÃO [Db (A) / min ⁻¹] NBR 9714	92.4	92.4	92.4	92.4	92.4	92.4	92.4	92.4	99.5

Instrução Normativa Ibama nº 127, de 24 de outubro de 2006. Controle da Poluição do Ar por veículos Automotores - PROCONVE

DAF CF85



Índices de Emissão

ÍNDICE DE FUMAÇA EM ACELERAÇÃO LIVRE E LIMITE DE RUÍDO EMITIDO NA CONDIÇÃO PARADO	MARCA/MODELO/VERSÃO	DAF CF85 FT 360A	DAF CF85 FT 410A	DAF CF85 FTS 360A	DAF CF85 FTS 410A	DAF CF85 FTT 100T 460A
	IDENTIFICAÇÃO DO MOTOR	MX 265 U5	MX 300 U5	MX 265 U5	MX 300 U5	MX 340 U5
	POTÊNCIA MÁXIMA/ROTAÇÃO (Kw/min ⁻¹)	265/1.900	300/1.900	265/1.900	300/1.900	340/1.900
	ROTAÇÃO DE MARCHA LENTA (min ⁻¹)	500 - 650	500 - 650	500 - 650	500 - 650	500 - 650
	ROTAÇÃO MÁXIMA LIVRE (min ⁻¹)	2030 - 2330	2030 - 2330	2030 - 2330	2030 - 2330	2030 - 2330
	ÍNDICE MÁXIMO DE FUMAÇA EM ACELERAÇÃO LIVRE Até 350m (min ⁻¹)	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96
	ÍNDICE MÁXIMO DE FUMAÇA EM ACELERAÇÃO LIVRE Acima de 350m (min ⁻¹)	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29
	RUÍDO MÁX./ROTAÇÃO [Db (A) / min ⁻¹] NBR 9714	89.0	89.0	89.0	89.0	89.0

Instrução Normativa Ibama nº 127, de 24 de outubro de 2006. Controle da Poluição do Ar por veículos Automotores - PROCONVE

DAF CF

Índices de Emissão



ÍNDICE DE FUMAÇA EM ACELERAÇÃO LIVRE E LIMITE DE RUÍDO EMITIDO NA CONDIÇÃO PARADO	MARCA/MODELO/VERSÃO	DAF/CF FTS 450	DAF/CF FTS 410	DAF/CF FT 450	DAF/CF FT 410	DAF/CF FTT 480	DAF/CF FAC 410
	IDENTIFICAÇÃO DO MOTOR	MX-11 330 U6	MX-11 300 U6	MX-11 330 U6	MX-11 300 U6	MX-11 355 U6	MX-11 300 U6
	POTÊNCIA MÁXIMA/ROTAÇÃO (Kw/min ⁻¹)	330 / 1600	300 / 1600	330 / 1600	300 / 1600	355 / 1600	300 / 1600
	ROTAÇÃO DE MARCHA LENTA (min ⁻¹)	525-600	525-600	525-600	525-600	525-600	525-600
	ROTAÇÃO MÁXIMA LIVRE (min ⁻¹)	2000-2200	2000-2200	2000-2200	2000-2200	2000-2200	2000-2200
	ÍNDICE MÁXIMO DE FUMAÇA EM ACELERAÇÃO LIVRE Até 350m (min ⁻¹)	0,65	0,65	0,65	0,65	0,69	0,65
	ÍNDICE MÁXIMO DE FUMAÇA EM ACELERAÇÃO LIVRE Acima de 350m (min ⁻¹)	0,65	0,65	0,65	0,65	0,69	0,65
	RUÍDO MÁX./ROTAÇÃO [Db (A) / min ⁻¹] NBR 9714	87,4	87,4	87,4	87,4	88,1	86,9

Instrução Normativa Ibama nº 127, de 24 de outubro de 2006. Controle da Poluição do Ar por veículos Automotores - PROCONVE